川崎白木線舗装工事（その２）

数　量　計　算　書

数　量　総　括　表（1／2）

1式当り

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数量	設計値	摘　要
舗装							
	道路土工			式	1		
		機械掘削	砂質土	m^3	1049.3	1000	
		残土処理		m^3	1049.3	1000	
	撤去工			式	1		
		舗装切断	As版 t=8cm	m	699.5	700	
		汚泥処分工		m^3	1.29	1.29	
		舗装版取壊し		m^2	3334.3	3330	
		殻運搬処理	As殻	m^3	271.8	272	
	舗装工			式	1		
		不陸整正	補足材なし	m^2	3334.3	3330	
		下層路盤	RC-40 t=15cm	m^2	3157.9	3160	
		下層路盤	RC-40 t=20cm	m^2	176.4	180	
		上層路盤	M-30 t=15cm	m^2	3157.9	3160	
		基層工	再生粗粒度ｱｽｺﾝ20 t=5cm	m^2	3334.3	3330	
		表層工	耐流密粒ｱｽｺﾝ改質（Ⅱ）20 t=5cm	m^2	3334.3	3330	
		アスカーブ		m	220.5	221	

数　量　総　括　表（2／2）

1式当り

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数量	設計値	摘　要
	区画線工			式	1		
		区画線工	実線・白色 W=15cm	m	713.0	710	
		区画線工	破線・白色 W=15cm	m	388.5	390	
		区画線工	矢印記号文字・白色 W=15cm換算	m	232.0	230	

数　量　計　算　書

道路土工

一式当り

名　　称	規　格	計　　算　　式	小　計	数　量
道路土工				
掘削	機械施工 砂質土	V= 3157.9×（0.40-0.08）　+　176.4×（0.30-0.08）　＝	1049.3	m3 1049.3
残土処理	砂質土	V= 1049.30　＝	1049.3	m3 1049.3

数　量　計　算　書

撤去工

一式当り

名　　称	規　格	計　　算　　式	小　計	数　量
撤去工				
舗装版切断	As t=8cm	Cライン　　起点　　終点 L=　699.5　+　0.0　+　0.0 =	699.5	m 699.5
汚泥処分工		V=　1.29 =	1.29	m3 1.29
舗装版取壊し	As t=8cm	A= 3334.3 =	3334.3	m2 3334.3
殻運搬処理	As殻	アスカーブ V= 3334.3×0.08　+　0.023　×　220.5 =	271.80	m3 271.8

数　量　計　算　書

舗装工

一式当り

名　　称	規　格	計　　算　　式	小　計	数　量
舗装工				
不陸整正	補足材なし	数量表より A= 3334.3	3334.3	㎡ 3334.3
下層路盤	RC-40 t=15cm	A= 3157.9	3157.9	㎡ 3157.9
下層路盤	RC-40 t=20cm	A=　176.4	176.4	㎡ 176.4
上層路盤	M-30 t=15cm	A= 3157.9	3157.9	㎡ 3157.9
基層工	再生粗粒度ｱｽｺﾝ20 t=5cm	A= 3334.3	3334.3	㎡ 3334.3
表層工	耐流密粒ｱｽｺﾝ改質(Ⅱ)20 t=5cm	A= 3334.3	3334.3	㎡ 3334.3
アスカーブ		No.30+19.0～ , No..37+12.0～ , No.43+2.0～ , No.54+10.0～ L= 26.0+64.5+100.0+30.0	220.5	m 220.5

数　量　表

川崎白木線舗装工事(その2)

測　　点	距　離	舗装取壊(As)8cm		掘削(車道部)		掘削(駐車帯部)		不陸整正(補足材無)		下層路盤工(車道部)		下層路盤工(駐車帯部)		上層路盤工		基層工		表層工					
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量
		4.40		4.40				4.40		4.40				4.40		4.40		4.40					
NO　19　～ NO　20	20.00	4.30	87.00	4.30	87.00			4.30	87.00	4.30	87.00			4.30	87.00	4.30	87.00	4.30	87.00				
		4.30		4.30				4.30		4.30				4.30		4.30		4.30					
NO　20　～ NO　21	20.00	4.40	87.00	4.40	87.00			4.40	87.00	4.40	87.00			4.40	87.00	4.40	87.00	4.40	87.00				
		4.40		4.40				4.40		4.40				4.40		4.40		4.40					
NO　21　～ NO　22	20.00	4.40	88.00	4.40	88.00			4.40	88.00	4.40	88.00			4.40	88.00	4.40	88.00	4.40	88.00				
		4.40		4.40				4.40		4.40				4.40		4.40		4.40					
NO　22　～ NO　23	20.00	4.40	88.00	4.40	88.00			4.40	88.00	4.40	88.00			4.40	88.00	4.40	88.00	4.40	88.00				
		4.40		4.40				4.40		4.40				4.40		4.40		4.40					
NO　23　～ NO　24	20.00	4.30	87.00	4.30	87.00			4.30	87.00	4.30	87.00			4.30	87.00	4.30	87.00	4.30	87.00				
		4.30		4.30				4.30		4.30				4.30		4.30		4.30					
NO　24　～ NO　25	20.00	4.30	86.00	4.30	86.00			4.30	86.00	4.30	86.00			4.30	86.00	4.30	86.00	4.30	86.00				
		4.30		4.30				4.30		4.30				4.30		4.30		4.30					
NO　25　～ NO　26	20.00	4.50	88.00	4.50	88.00			4.50	88.00	4.50	88.00			4.50	88.00	4.50	88.00	4.50	88.00				
		4.50		4.50				4.50		4.50				4.50		4.50		4.50					
NO　26　～ NO　27	20.00	4.60	91.00	4.60	91.00			4.60	91.00	4.60	91.00			4.60	91.00	4.60	91.00	4.60	91.00				
		4.60		4.60				4.60		4.60				4.60		4.60		4.60					
NO　27　～ NO　27+7.0	7.00	4.60	32.20	4.60	32.20			4.60	32.20	4.60	32.20			4.60	32.20	4.60	32.20	4.60	32.20				
		4.60		4.60		0.00		4.60		4.60		0.00		4.60		4.60		4.60					
NO　27+7.0　～ NO　28	13.00	7.50	78.65	4.60	59.80	2.90	18.85	7.50	78.65	4.60	59.80	2.90	18.85	4.60	59.80	7.50	78.65	7.50	78.65				
		7.50		4.60		2.90		7.50		4.60		2.90		4.60		7.50		7.50					
NO　28　～ NO　29	20.00	7.30	148.00	4.60	92.00	2.70	56.00	7.30	148.00	4.60	92.00	2.70	56.00	4.60	92.00	7.30	148.00	7.30	148.00				
		7.30		4.60		2.70		7.30		4.60		2.70		4.60		7.30		7.30					
NO　29　～ NO　30	20.00	7.40	147.00	4.60	92.00	2.80	55.00	7.40	147.00	4.60	92.00	2.80	55.00	4.60	92.00	7.40	147.00	7.40	147.00				
		7.40		4.60		2.80		7.40		4.60		2.80		4.60		7.40		7.40					
NO　30　～ NO　30+19.0	19.00	6.70	133.95	4.60	87.40	2.10	46.55	6.70	133.95	4.60	87.40	2.10	46.55	4.60	87.40	6.70	133.95	6.70	133.95				
		6.70		4.60				6.70		6.70				4.60		6.70		6.70					
NO　30+19.0　～ NO　30+19.0	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00			4.60	0.00	4.60	0.00			4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00				
		4.60		4.60				4.60		4.60				4.60		4.60		4.60					
NO　30+19.0　～ NO　31	1.00	4.60	4.60	4.60	4.60			4.60	4.60	4.60	4.60			4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60				
		4.60		4.60				4.60		4.60				4.60		4.60		4.60					
NO　30+19.0　～ NO　32	20.00	4.10	87.00	4.10	87.00			4.10	87.00	4.10	87.00			4.10	87.00	4.10	87.00	4.10	87.00				
		4.10		4.10				4.10		4.10				4.10		4.10		4.10					
NO　32　～ NO　32+5.0	5.00	4.00	20.25	4.00	20.25			4.00	20.25	4.00	20.25			4.00	20.25	4.00	20.25	4.00	20.25				
		4.00		4.00				4.00		4.00				4.00		4.00		4.00					
NO　32+5.0　～ NO　32+5.0	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00			4.40	0.00	4.40	0.00			4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00				
		4.40		4.40				4.40		4.40				4.40		4.40		4.40					
NO　32+5.0　～ NO　33	15.00	4.40	66.00	4.40	66.00			4.40	66.00	4.40	66.00			4.40	66.00	4.40	66.00	4.40	66.00				
		4.40		4.40				4.40		4.40				4.40		4.40		4.40					
NO　33　～ NO　34	20.00	4.50	89.00	4.50	89.00			4.50	89.00	4.50	89.00			4.50	89.00	4.50	89.00	4.50	89.00				
		4.50		4.50				4.50		4.50				4.50		4.50		4.50					
NO　34　～ NO　35	20.00	4.60	91.00	4.60	91.00			4.60	91.00	4.60	91.00			4.60	91.00	4.60	91.00	4.60	91.00				
		4.60		4.60				4.60		4.60				4.60		4.60		4.60					
NO　35　～ NO　36	20.00	4.70	93.00	4.70	93.00			4.70	93.00	4.70	93.00			4.70	93.00	4.70	93.00	4.70	93.00				
		4.70		4.70				4.70		4.70				4.70		4.70		4.70					
NO　36　～ NO　37	20.00	4.70	94.00	4.70	94.00			4.70	94.00	4.70	94.00			4.70	94.00	4.70	94.00	4.70	94.00				
		4.70		4.70				4.70		4.70				4.70		4.70		4.70					
NO　37　～ NO　37+12.0	12.00	4.90	57.60	4.90	57.60			4.90	57.60	4.90	57.60			4.90	57.60	4.90	57.60	4.90	57.60				
		4.90		4.90				4.90		4.90				4.90		4.90		4.90					
NO　37+12.0　～ NO　38	8.00	4.90	39.20	4.90	39.20			4.90	39.20	4.90	39.20			4.90	39.20	4.90	39.20	4.90	39.20				
		4.90		4.90				4.90		4.90				4.90		4.90		4.90					
NO　38　～ NO　39	20.00	4.80	97.00	4.80	97.00			4.80	97.00	4.80	97.00			4.80	97.00	4.80	97.00	4.80	97.00				

数　量　表

川崎白木線舗装工事(その2)

測　　点	距　離	舗装取壊(As)8cm		掘削(車道部)		掘削(駐車帯部)		不陸整正(補足材無)		下層路盤工(車道部)		下層路盤工(駐車帯部)		上層路盤工		基層工		表層工					
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量
NO　39　～ NO　40	20.00	4.80 4.80	96.00	4.80 4.80	96.00			4.80 4.80	96.00	4.80 4.80	96.00			4.80 4.80	96.00	4.80 4.80	96.00	4.80 4.80	96.00				
NO　40　～ NO　40+16.5	16.50	4.80 4.40	75.90	4.80 4.40	75.90			4.80 4.40	75.90	4.80 4.40	75.90			4.80 4.40	75.90	4.80 4.40	75.90	4.80 4.40	75.90				
NO　40+16.5 ～ NO　41	3.50																						
NO　41　～ NO　42	20.00																						
NO　42　～ NO　43	20.00																						
NO　43　～ NO　43+2.0	2.00																						
NO　43+2.0 ～ NO　44	18.00	4.40 4.70	81.90	4.40 4.70	81.90			4.40 4.70	81.90	4.40 4.70	81.90		0.00	4.40 4.70	81.90	4.40 4.70	81.90	4.40 4.70	81.90				
NO　44　～ NO　45	20.00	4.70 4.70	94.00	4.70 4.70	94.00			4.70 4.70	94.00	4.70 4.70	94.00		0.00	4.70 4.70	94.00	4.70 4.70	94.00	4.70 4.70	94.00				
NO　45　～ NO　46	20.00	4.70 4.70	94.00	4.70 4.70	94.00			4.70 4.70	94.00	4.70 4.70	94.00		0.00	4.70 4.70	94.00	4.70 4.70	94.00	4.70 4.70	94.00				
NO　46　～ NO　47	20.00	4.70 4.60	93.00	4.70 4.60	93.00			4.70 4.60	93.00	4.70 4.60	93.00		0.00	4.70 4.60	93.00	4.70 4.60	93.00	4.70 4.60	93.00				
NO　47　～ NO　48	20.00	4.60 4.60	92.00	4.60 4.60	92.00			4.60 4.60	92.00	4.60 4.60	92.00		0.00	4.60 4.60	92.00	4.60 4.60	92.00	4.60 4.60	92.00				
NO　48　～ NO　49	20.00	4.60 4.40	90.00	4.60 4.40	90.00			4.60 4.40	90.00	4.60 4.40	90.00		0.00	4.60 4.40	90.00	4.60 4.40	90.00	4.60 4.40	90.00				
NO　49　～ NO　50	20.00	4.40 4.40	88.00	4.40 4.40	88.00			4.40 4.40	88.00	4.40 4.40	88.00		0.00	4.40 4.40	88.00	4.40 4.40	88.00	4.40 4.40	88.00				
NO　50　～ NO　51	20.00	4.40 4.40	88.00	4.40 4.40	88.00			4.40 4.40	88.00	4.40 4.40	88.00		0.00	4.40 4.40	88.00	4.40 4.40	88.00	4.40 4.40	88.00				
NO　51　～ NO　52	20.00	4.40 4.40	88.00	4.40 4.40	88.00			4.40 4.40	88.00	4.40 4.40	88.00		0.00	4.40 4.40	88.00	4.40 4.40	88.00	4.40 4.40	88.00				
NO　52　～ NO　53	20.00	4.40 4.40	88.00	4.40 4.40	88.00			4.40 4.40	88.00	4.40 4.40	88.00		0.00	4.40 4.40	88.00	4.40 4.40	88.00	4.40 4.40	88.00				
NO　53　～ NO　54	20.00	4.40 4.30	87.00	4.40 4.30	87.00			4.40 4.30	87.00	4.40 4.30	87.00		0.00	4.40 4.30	87.00	4.40 4.30	87.00	4.40 4.30	87.00				
NO　54　～ NO　55	20.00	4.30 4.60	89.00	4.30 4.60	89.00			4.30 4.60	89.00	4.30 4.60	89.00		0.00	4.30 4.60	89.00	4.30 4.60	89.00	4.30 4.60	89.00				
NO　55　～ NO　56	20.00	4.60 4.20	88.00	4.60 4.20	88.00			4.60 4.20	88.00	4.60 4.20	88.00		0.00	4.60 4.20	88.00	4.60 4.20	88.00	4.60 4.20	88.00				
NO　56　～ NO　56+5.0	5.00	4.20 4.20	21.00	4.20 4.20	21.00			4.20 4.20	21.00	4.20 4.20	21.00		0.00	4.20 4.20	21.00	4.20 4.20	21.00	4.20 4.20	21.00				
合　計	745.0		3,334.3		3,157.9		176.4		3,334.3		3,157.9		176.4		3,157.9		3,334.3		3,334.3				

数　量　計　算　書

区画線工

一式当り

名　　称	規　格	計　　算　　式	小　計	数　量
区画線工				
区画線工	実線・白色 W=15cm	外側線 L= 713.0 ＝	713.0	m 713.0
区画線工	破線・白色 W=15cm	中央線　交差点部 L= 372.5 + 5.0 + 5.0 + 6.0 ＝	388.5	m 388.5
区画線工	矢印・記号・文字 W=15cm換算	矢印　中心点　Ｔ字マーク　減速表示（様式8） L= + + + 232.0 ＝	232.0	m 232.0