

数 量 総 括 表

1式当り

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	設 計 値	摘 要		
						当 初			
舗装	舗装工			式	1				
		切削オーバーレイ工	再生密粒度アスコン(13) t=6cm	m ²	4,385.5	4,390			
		舗装切断	As版 t=15cm以下	m	12.1	12			
		汚泥処分工		m ³	0.02	0.02			
		殻運搬(路面切削)	As殻	m ³	263.1	263			
		殻処分	As殻	m ³	263.1	263			
		区画線工	区画線工			式	1		
				区画線工	実線・白色 W=15cm	m	701.0	700	
				区画線工	破線・白色 W=15cm	m	365.0	370	
		仮設工	交通誘導警備員A			人			
交通誘導警備員B				人					

数量表

測 点	距 離	切削オーバーレイ工(6cm)					
		断面数量	数 量				
No.0~No.22							
NO 0 ~ NO 1	20.00	6.00 6.00	120.00				
NO 1 ~ NO 2	20.00	6.00 6.00	120.00				
NO 2 ~ NO 3	20.00	6.00 6.00	120.00				
NO 3 ~ NO 4	20.00	6.00 6.00	120.00				
NO 4 ~ NO 5	20.00	6.00 6.00	120.00				
NO 5 ~ NO 6	20.00	6.00 6.00	120.00				
NO 6 ~ NO 7	20.00	6.00 6.00	120.00				
NO 7 ~ NO 8	20.00	6.00 6.00	120.00				
NO 8 ~ NO 9	20.00	6.00 6.00	120.00				
NO 9 ~ NO 10	20.00	6.00 6.00	120.00				
NO 10 ~ NO 11	20.00	6.00 6.00	120.00				
NO 11 ~ NO 12	20.00	6.00 6.00	120.00				
NO 12 ~ NO 13	20.00	6.00 6.00	120.00				
NO 13 ~ NO 14	20.00	6.00 6.00	120.00				
NO 14 ~ NO 15	20.00	6.00 6.00	120.00				
NO 15 ~ NO 16	20.00	6.00 6.00	120.00				
NO 16 ~ NO 17	20.00	6.00 6.00	120.00				
NO 17 ~ NO 18	20.00	6.00 6.00	120.00				
NO 18 ~ NO 19	20.00	6.00 6.10	121.00				
NO 19 ~ NO 20	20.00	6.10 6.10	122.00				
NO 20 ~ NO 21	20.00	6.10 6.10	122.00				
NO 21 ~ NO 22	20.00	6.10 6.10	122.00				
合計	440.0		2,647.0				

数 量 表

測 点	距 離	切削オーバーレイ工 (6cm)					
		断面数量	数 量				
No.22～No.36+5.0	/		/				
NO 22 ～ NO 23	20.00	6.10	122.00				
NO 23 ～ NO 24	20.00	6.10	122.00				
NO 24 ～ NO 25	20.00	6.10	122.00				
NO 25 ～ NO 26	20.00	6.10	122.00				
NO 26 ～ NO 27	20.00	6.10	122.00				
NO 27 ～ NO 28	20.00	6.10	122.00				
NO 28 ～ NO 29	20.00	6.10	122.00				
NO 29 ～ NO 30	20.00	6.10	122.00				
NO 30 ～ NO 31	20.00	6.10	122.00				
NO 31 ～ NO 32	20.00	6.10	122.00				
NO 32 ～ NO 33	20.00	6.10	122.00				
NO 33 ～ NO 34	20.00	6.10	122.00				
NO 34 ～ NO 35	20.00	6.10	122.00				
NO 35 ～ NO 36	20.00	6.10	122.00				
NO 36 ～ NO 36+5.0	5.00	6.10	30.50				
合計	285.0		1,738.5				

各 種 計 算 書

カッター汚泥量算出表

・ 発生汚泥量

			切断深さ	切断延長			
アスファルト舗装版厚	t ≤ 15cm	0.023	m × 0.06	m × 12.10	=	0.017	m ³
	t ≤ 15cm	0.023	m ×	m ×	=	0.000	m ³
	t ≤ 15cm	0.023	m ×	m ×	=	0.000	m ³
コンクリート舗装版厚	t ≤ 15cm	0.023	m ×	m ×	=	0.000	m ³
	t ≤ 15cm	0.023	m ×	m ×	=	0.000	m ³

合計

0.02 m³